

SOLO LUBE

精密な電気機械式シングルポイント潤滑



GRUETZNER
AUTOMATIC LUBRICATION

利点



取り扱いが簡単
工具は不要



状態報告
LEDによる光学機能と障害表示



屋外使用
温度に依存しない流量



24 Vアダプター
後付け可能、追加費用なし



さらなる
利点

- 高い信頼性
- 3つのサイズをご用意



技術データ

バッテリー

供給設定

ドライブ

圧カプレート

潤滑剤カートリッジ

ピストン

潤滑剤

出口 1/2"

リデュース 1/4"



駆動

電気機械式

作動圧力

最大7.5 bar (109 psi)

供給期間

1-12ヶ月

潤滑剤量

60 ml / 150 ml / 250 ml

動作温度

-20 °C ~ +60 °C (-4 °F ~ +140 °F)

動作電圧

6.0 V (リチウムバッテリー) 又は
24 V (アダプター)

潤滑剤

油とグリース (最大NLGI 2)

充填

空/標準充填/特別充填

寸法 (高さ x φ)

60 ml: 138 x 84 mm

150 ml: 151 x 84 mm

250 ml: 183 x 96 mm

パフォーマンス監視

緑/赤 LED

アプリケーション



Sololubeは精密な供給システムを備えている為、ローラー ベアリング、摩擦ベアリング、ギア
ラック、オープントランスミッション、チェーンの自動潤滑にも適しています。



GRUETZNER
AUTOMATIC LUBRICATION



〒144-0052 東京都大田区蒲田5-24-2 積保ジャパン蒲田ビル6F
TEL:03-5714-5050 FAX:03-5714-5066
〒532-0002 大阪府大阪市淀川区東三国2-312 オークヒルズ北大阪102
TEL:06-6335-7171 FAX:06-6335-7979
<https://www.sandfinc.jp>